

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель



Широков

Широков

2019 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 10 от «18» декабря 2019 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с.Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Краснояриха, ул. Школьная, д.3; тел. (факс) 8(84651)4-63-56;
kr_varih_sch@samara.edu.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

директор Коннов Вячеслав Николаевич
(Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Краснояриха

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности - образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 26 чел., вместимость 150 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта - отдельно стоящее здание, количество этажей - 1,

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж)

каркас сборный: стены - кирпичные, перекрытия - деревянные.

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

7. Количество и назначение входов - 4, один главный и 3 запасных

8. Год постройки - 1967

9. Год последней реконструкции _____ нет _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		нет	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,5 м	К		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного	$\leq 0,025$ м	нет	К, О		

	движения					
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет			
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет			
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О		Тротуаров и пешеходных дорожек нет
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,5 м нет	К		не требуются
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет			Тротуаров нет
	Места отдыха	наличие	нет	К, О		не требуются
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	50 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	0	К		
	Обозначение специальными знаками на	наличие	нет	К		Стоянок нет

	поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	0	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
	Открытая лестница		нет			
	Пандус на рельефе		нет			

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					нет
	Высота площадки	м	нет			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	нет	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет			
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О		
	Навес	наличие	нет	К, О		

Водоотвод	наличие	нет	К, О		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет			
Информация об объекте	наличие	есть	Г		
Лестница наружная	наличие	нет			Лестниц нет
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	О		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет			
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О		
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О		
Пандус наружный	наличие	есть			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,0 м	К		
Уклон	$\leq 8\%$	< 5%	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,2 м	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		Нет необходимости
Разворотные площадки:					Нет

						необходимости
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установить	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$		К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О	создать	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет			Нет необходимости
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет		установить	
48	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$	2,5 x 1,6 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	0,010 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			Нет лестниц
	Пандус переносной	наличие	нет			Нет необходимости
	Подъемник для инвалидов:					Нет необходимости
	- стационарный	наличие	нет			
	- мобильный	наличие	нет	К		
8,9	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$> 1,5 \times 1,5$ м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет		установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет		установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет		установить	
	Тактильная схема	наличие	нет		установить	

8	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, Г		Нет необходимости
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	0	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	0	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет			
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет			
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			1 этаж
	Пандус внутренний на этаже		нет			Нет необходимости
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет			1 этаж
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет			

	Лифт пассажирский	наличие	нет			
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание в кабинетах начальных классов		4			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация тактильная	наличие	нет			
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет			
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
	Обслуживание в кабинетах информатики		2			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		

	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
3-3	Обслуживание в кабинете физики					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
19-3	Обслуживание в кабинете химии					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
	Обслуживание в учебной аудитории					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		

Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
Обслуживание в кабинете технологии № 108					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	нет	К		
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, Г		
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Стол-верстак с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О		
Обслуживание с перемещением в столовой					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К		
Обслуживание с перемещением в библиотеке					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К		
Актовый зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2				
Специализированная зона обслуживания	наличие	нет			

ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов универсальный (1 этаж и 2 этаж)	наличие	нет		установить	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет		установить	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м				
	- опорные поручни	наличие		К, О	установить	
	в т.ч. откидные	наличие		К	установить	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м		К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	установить	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие		К, О	установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м		К		

- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие			К, О	
Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет			
Санузел с кабиной для инвалидов (2 этаж - мужской и 3 этаж - женский)	наличие	нет			1 этаж
Знак доступности помещения	наличие				
Тактильная маркировка санузла	наличие				
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м				
Открывание дверей	наружное				
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м				
Количество кабинок	≥ 1 шт.				
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м				
• габариты (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м				
- опорные поручни	наличие				
в т.ч. откидные	наличие				
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие				
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м				
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие				
Раковина: с опорным поручнем	наличие				
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м				
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие				
Писсуар в мужском туалете располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы				

	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см				
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие				
	Душевая кабина	наличие			установить	
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г	установить	
	Надписи:	наличие		К, О, Г	установить	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г		
	освещенность	наличие		К, О, Г		
	Указатели, пиктограммы	наличие		К, О, Г	установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г		
	освещенность	наличие		К, О, Г		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет		установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м				
	маркировка кабинетов приема со стороны	наличие				


ручки					
на кнопках управления лифта	наличие				
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие				
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт)				
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт)				
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие				
Речевые информаторы и маяки	наличие				
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие				
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие				
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие				

7. ВЫВОДЫ

Территория, входная группа, пути движения, отдельные зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения и средства информации объекта не соответствуют требованиям доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) категорий: К, О, Г, С

Представитель рабочей группы

Директор школы
(должность)




подпись

(В.Н.Коннов)
(фамилия, и.о)

Представитель организации

Заведующий хозяйством
(должность)



(подпись)

(С.Н.Лобачева)
(фамилия, и.о.)

М.П.

Дата заполнения

« 18 » 12 2019 г.

Дата заполнения

« 18 » 12 2019 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605).